

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI PANELI PODŁOGOWYCH

Newmor Polska Sp. z o.o.
tel: +48 12 656 72 60
fax: +48 12 656 72 61
www.newmor.pl

Informacje podstawowe

Panele podłogowe powinny być czyszczone w regularnych odstępach czasu, przy czym sposób oraz intensywność czyszczenia zależą od miejsca zastosowania oraz częstotliwości użytkowania. Zastosowanie odpowiednich stref czystości w obszarze wejściowym budynku pozwala znacząco ograniczyć zabrudzenia oraz związane z nimi koszty utrzymania czystości.

Czyszczenie po zakończeniu prac remontowych

Po zakończeniu prac montażowych lub remontowych, należy usunąć luźne zanieczyszczenia, a przylegający brud wytrzeć lub usunąć przy użyciu profesjonalnego sprzętu dedykowanego do pokryć podłogowych typu LVT. Zaleca się stosowanie środków czyszczących przeznaczonych do podłóg pokrytych powłoką poliuretanową (np. „PU środek do codziennej pielęgnacji” marki Dr. Schutz). Na zakończenie powierzchnię należy zneutralizować czystą wodą.

Czyszczenie rutynowe

Panele powinny być czyszczone codziennie lub w innych, adekwatnych odstępach czasowych – w zależności od poziomu eksploatacji. Luźne zabrudzenia można usuwać poprzez zmiatanie, odkurzanie lub mycie na mokro. Zaleca się stosowanie środków czystości przeznaczonych do powierzchni PU zgodnie z instrukcjami producenta.

Czyszczenie gruntowe

W przypadku silnych lub uporczywych zabrudzeń należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie z wykorzystaniem profesjonalnych maszyn przeznaczonych do LVT.

Pielęgnacja/ konserwacja

Warstwa poliuretanowa na powierzchni paneli zapewnia ochronę podczas transportu, montażu oraz eksploatacji w normalnych warunkach domowych. Aby uzyskać powierzchnię o wyższej wytrzymałości użytkowej, w zakresie obiektywnym oraz ułatwić czyszczenie powierzchni, zaleca się zastosowanie preparatu „CC-PU Siegel matt” (Dr. Schutz). W zależności od intensywności użytkowania, należy regularnie kontrolować stan nawierzchni paneli. W razie potrzeby należy nanieść dodatkową warstwę środka konserwującego – zgodnie z zaleceniami producenta.

Do czyszczenia i pielęgnacji paneli zabrania się używania:

- druczanych i nylonowych myjek do wełny
- past do mebli i past do polerowania na bazie spirytusu
- proszków i płynów o działaniu ściernym
- wybielaczy oraz silnych środków chemicznych

Należy unikać:

- gumowych podkładów pod dywanikami, które mogą doprowadzać do powstania żółtego przebarwienia podłogi w miejscu ich położenia
- gumowych nóżek pod meblami, które mogą powodować przebarwienia. Należy usunąć je całkowicie lub położyć podkładkę lub filc pomiędzy gumową częścią i podłogą.

Usuwanie plam

Wszystkie substancje powodujące plamy, a także inne agresywne środki, należy usuwać **natychmiast po ich rozlaniu**. Przy stosowaniu środków czyszczących należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta.

Dodatkowe informacje i dobór środków czystości

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących czyszczenia oraz doboru odpowiednich środków pielęgnacyjnych, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym Newmor Polska Sp. z o.o. lub pod numerem telefonu: 012-656-72-60